



## BOUW- EN SLOOPAFVAL

## Definitieblad



Afvalstroom	Bouw- en sloopafval
Definitie	Sorteerbare afval dat vrij komt tijdens een verbouwing, renovatie of sloop van gebouwen. Een bouwafval container mag tot 20cm boven de rand gevuld worden met gemengd bouwafval.
Specifieke eisen	
WEL toegestaan:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Schoon metsel-, steen- en betonpuin, zand, gips</li><li>• Metalen</li><li>• Kunststoffen</li><li>• Hout</li><li>• Papier en karton</li><li>• Zand (max. 10%)</li><li>• Dakafval (max. 1%)</li></ul>
NIET toegestaan:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Asbest of asbestverdacht materiaal</li><li>• Gevaarlijk afval</li><li>• Koelkasten of vriezers / Vloeistoffen</li><li>• Grond</li></ul>
Duurzame toepassing:	Door diverse zeven wordt uw afval gescheiden in puin, pips, metalen, hout, kunststoffen, papier en karton. Zo wordt schoon puin in de circulaire economie hergebruikt als bermverharder en grondverbeteraar. A hout: toegepast als grondstof in de spaanplaat industrie B en C hout: wordt versnipperd en gaat naar afvalenergiecentrales (AVI) en wordt omgezet in energie.
Afmetingen:	3 t/m 40 m <sup>3</sup>